System DW-ECO 2.0-AL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material
- ☐ Innen L99
- ☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis
- ☐ _____

Wandstärke
- ☐ Innen/Außen 0,5 mm

gegen Aufpreis
- ☐ _____

Oberfläche
- ☐ Hochglanz

gegen Aufpreis
- ☐ Matt
- ☐ Lackiert RAL: _____

☐ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN
EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225mm / 450 – 600mm)
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

Ø	Ø	Ø	Ø

CODE	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DW01Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 50-150mm					
DW02Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 150-250mm					
DW49Ø *1	Konsolbleche verstellbar von 250-360mm					
DW391	Wandstütze und Querträger Typ I 350mm					
DW392	Wandstütze und Querträger Typ II 500mm					
DW393	Wandstütze und Querträger Typ III 750mm					
DW407	Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm					
ZUTE1425	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
ZUTE1426	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
ZUTE1427	Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück					
	GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS					
215-DWECO-AL...03Ø	Teleskopstütze 190-630mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
215-DWECO-AL...04Ø	Teleskopstütze 190-1130mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
215-DWECO-AL...1017Ø	Teleskopstütze 480-1120mm mit Teleskopkopf, Kondensatablauf unten und Tür für Kondensatauffangbehälter					
DWA251144Ø	Teleskopstütze für Winkel mit Stützfuß l=500mm					
205-DWETN-AL...57Ø *2	Winkel 87° mit Stützfuß					
DWA252803Ø	Grundplatte mit Steckring für Winkel mit Stützfuß					
205-DWETN-AL...05Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
205-DWETN-AL...06Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel	750ADK1/2 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
205-DWETN-AL...07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze					
205-DWETN-AL...08Ø	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m					
DWA2509Ø	Grundplatte geschlossen passend für Winkel mit Stützfuß					
	REVISIONSELEMENT					
205-DWETN-AL...10Ø	Revisionselement (bis 200°C/P1)					
	LÄNGENELEMENT					
205-DWETN-AL...13Ø	Längenelement 1000mm					
205-DWETN-AL...14Ø	Längenelement 500mm					
205-DWETN-AL...15Ø	Längenelement 250mm					
	WANDHALTERUNG					
DWECO21Ø	Wandhalter 50mm					
DWECO22Ø	Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig / zweistrebig					
DWECO23Ø	Wand- und Deckenabstandshalter verstellbar 50-250mm, einstrebig / zweistrebig					
DWECO24Ø	Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig / zweistrebig					
DWECO20Ø	Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, einstrebig / zweistrebig					
DWECO24MGØ	Wandhalter mit Gelenk, kürzbar 140-300mm					
DW86	Verlängerungsrohr 30x30mm für DWECO20 einstrebig l=1000mm					
DW85	Verlängerungsrohr 30x30mm für DWECO20 einstrebig l=500mm					
DWECO45Ø	Wandhalter statisch, 50mm					

- *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren
- *2 Mit Längenelementen DWA13/14/15 aus System FURADO-A nach unten flexibel verlängerbar

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-ECO 2.0-AL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material
- ☐ Innen L99
- ☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis
- ☐ _____

Wandstärke
- ☐ Innen/Außen 0,5 mm

gegen Aufpreis
- ☐ _____

Oberfläche
- ☐ Hochglanz

gegen Aufpreis
- ☐ Matt
- ☐ Lackiert RAL: _____

☐ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN
EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225mm / 450 – 600mm)
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

Ø	Ø	Ø	Ø

CODE	WANDHALTERUNG		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DWECO46Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-150mm					
DWECO47Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-250mm					
DWECO48Ø	Wandhalter statisch, verstellbar 50-360mm					
	WINKEL					
205-DWETN-AL...16Ø	Winkel 15°					
205-DWETN-AL...17Ø	Winkel 30°					
205-DWETN-AL...18Ø	Winkel 45°					
205-DWETN-AL...64Ø	Winkel 87°					
205-DWETN-AL...60Ø	Winkel 90°					
205-DWETN-AL...1055Ø	T-Anschluss 87°					
205-DWETN-AL...67Ø	Winkel mit Revision 87° (bis 200°C/P1)					
205-DWETN-AL...19Ø	Winkel mit Revision 90° (bis 200°C/P1)					
	SCHORNSTEINKOPF					
205-DWETN-AL32Ø	Mündungsabschluss (bis 200°C/P1)					
205-DWETN2904Ø	Mündungsrohr für DW-ECO 2.0					
DWECO31Ø	Wetterkragen/Wandrosette					
DWECO307Ø	Wetterkragen mit Rand					
DWECO2856Ø	Wetterkragen mit Rand und Abstandshaltern für Hinterlüftung					
DWECO2910Ø	Wetterkragen/Wandrosette passend über das DW-ECO-Klemmband					
	SCHORNSTEINABSCHLUSS					
DWECO81Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DWECO82Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DWECO39Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DWECO83Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen	zylindrisch				
DWECO52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen					
DWECO52ØZY	Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen					
DWECO53Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DWECO59Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DWECO38Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DWECO54Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch				
DWECO2556-1Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen					
DWECO2556-2Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen					
DWECO2556-3Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen					
DWECO2558-1Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen					
DWECO2558-2Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen					
DWECO2558-3Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen					
DWECO2557-1Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen					
DWECO2557-2Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen					
DWECO2557-3Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen					
DWECO2551-1Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen					
DWECO2551-2Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen					
DWECO2551-3Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen					
ZUAC2700	Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Metalldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)					

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-ECO 2.0-AL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material
☐ Innen L99
☐ Außen 1.4301
gegen Aufpreis
☐ _____

Wandstärke
☐ Innen/Außen 0,5 mm
gegen Aufpreis
☐ _____

Oberfläche
☐ Hochglanz
gegen Aufpreis
☐ Matt
☐ Lackiert RAL: _____
☐ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN
EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225mm / 450 – 600mm)
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

Ø	Ø	Ø	Ø

CODE	SCHORNSTEINABSCHLUSS			▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
ZUAC2701	Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Faserzementwelldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)						
DWECO70Ø	Wand-/Deckenblende einteilig 0°						
DWECO71Ø *1	Wand-/Deckenblende einteilig 1-65°	°-Zahl					
DWECO74Ø	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°						
DWECO75Ø *1	Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°	°-Zahl					
DWECO70HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 0°						
DWECO71HLØ *1	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°	°-Zahl					
DWECO74HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°						
DWECO75HLØ *1	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 1-65°	°-Zahl					
DWECO99VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°						
DWECO98VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°						
DWECO99VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°-30°						
DWECO98VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 31-45°						
	ÜBERGANG						
205-DWETN-AL...37Ø	Übergang EW glatt/DW-ECO-AL						
205-DWETN-AL...37MØ	Übergang EW-ALBI mit Muffe/DW-ECO-AL						
205-DWETN-AL...37AMØ	Übergang DW-ECO-AL/EW-ALBI mit Muffe						
	ZUBEHÖR						
750ADK1/2	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)						
DWECO989Ø	Klemmband (Ersatzteil)						
205-DWETN-AL...51Ø	Messelement 250mm mit 1/2“ Muffe und Verschlussschraube						
205-DWETN-AL...1494Ø	Entwässerungselement 250mm für horizontalen und vertikalen Einbau, mit 1/2“ Nippel						
750FITTINGV-22	Steckmuffe Ø22mm für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904						
750FITTINGÜ-22 1/2	Fitting 1/2„ mit 1/2“ Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 und ZUTE1904						
ZUAC2300	Siphon gerade P1/M1						
ZUAC2301	Siphon rechts P1/M1						
ZUAC2302	Siphon links P1/M1						
ZUAC2303	Trompetensyphon mit 200mm Sperrwasserhöhe P1/M1						
205-DWETN-AL...294Ø	Längenelement mit Revision (für Verbindungsleitung) (bis 200°C/P1)						
205-DWETN-AL...50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 200°C/P1)						
ALBI26Ø	Dichtring Silikon bis 200°C						
ALBI367Ø	Dichtring EPDM bis 120°C						
DWECO55Ø	Sparrenhalterung verstellbar 500-900mm						
DWECO55LØ	Sparrenhalterung light						
DWECO42Ø	3-Punkt-Abspannschelle						
DWECO10570	2-Punkt-Abspannschelle						
KEEW237	Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)						
KEEW242	Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter						
ZUDA1069	Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück						
ZUDA1070	Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück						
ZUDA904-2000	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)						

• *1 Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System
DW-ECO 2.0-AL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material
- ☐ Innen L99
- ☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis
- ☐ _____

Wandstärke
- ☐ Innen/Außen 0,5 mm

gegen Aufpreis
- ☐ _____

Oberfläche
- ☐ Hochglanz

gegen Aufpreis
- ☐ Matt
- ☐ Lackiert RAL: _____

☐ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN
EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225mm / 450 – 600mm)
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

Ø	Ø	Ø	Ø

CODE	ZUBEHÖR	▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
ZUDA1678-2000	Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)				
ZUDA904-3000	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA1678-3000	Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)				
ZUDA904-4000	Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)				
ZUDA1678-4000	Abspannrohre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für alle Windlastzonen)				
ZUTE1334Ø [*1]	Edelstahl-Kragarm mit verschiebbarem statischen Wandhalter				

• [*1] Bei Bestellung bitte Systemdurchmesser und Wandabstand mit angeben!

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System DW-ECO 2.0-AL

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen L99

☐ Außen 1.4301

gegen Aufpreis

☐ _____

Wandstärke

☐ Innen/Außen 0,5 mm

gegen Aufpreis

☐ _____

Oberfläche

☐ Hochglanz

gegen Aufpreis

☐ Matt

☐ Lackiert RAL: _____

☐ Lack-Dose zum Ausbessern

DICHTUNGSVARIANTEN

EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225mm / 450 – 600mm)
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

GEWÜNSCHTE VARIANTE

Ø	Ø	Ø	Ø

CODE ▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026