

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material
 1.4404 / 1.4571

Wandstärke
 0,6 mm

 1,0 mm (Matt)

Oberfläche
 Hochglanz
(nur bis Ø 350 mm)

 Matt

 Ø Ø Ø Ø

CODE
SCHORNSTEIFUß

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

KL01BØ	Kondensatschale mit 1/2" Nippel				
750ADK1/2"	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
KL06Ø	Winkel 87° mit Stützfuß	Auflageschiene			
KL276Ø	Winkel 87° mit Stützfuß mit Abgang für System EW-FU	Auflageschiene			
FU422	Auflageschiene L = 300 mm				
FU422B	Auflageschiene L = 500 mm				
FU422C	Auflageschiene L = 700 mm				

REINIGUNGSELEMENT

KL07Ø	Reinigungselement (bis 600 °C / N1)				
KL07RØ	Reinigungselement rund (bis 600 °C / N1)				
KL30Ø	Reinigungselement rund (bis 200 °C / P1)				
KL30HTWØ	Reinigungselement rund feuchte Betriebsweise (bis 250 °C / H1)				
KL30HTDØ	Reinigungselement rund trockene Betriebsweise (bis 600 °C / H1)				

KAMINTÜRE

FU0960	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebbestutzen 60 mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel	Verlängerung des Schiebbestutzen	cm				
FU5150	Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210 x 140 mm und Schiebbestutzen 60 mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel	Verlängerung des Schiebbestutzen	cm				
FU1060	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm mit Schiebbestutzen 60 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel	Verlängerung des Schiebbestutzen	cm				
FU13	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen inkl. Kamintürenschlüssel						
FU13B	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen inkl. Kamintürenschlüssel						
FU116060	Edelstahlkamintüre 300 x 200 mm mit Schiebbestutzen 60 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel	Verlängerung des Schiebbestutzen	cm				

T-ANSCHLUSS MIT WASSERNASE

KL08Ø	T-Anschluss 87° (handgeschweißt)				
KL117Ø	T-Anschluss 87° mit Abgang für System EW-FU (handgeschweißt)				
KL23Ø	T-Anschluss 45° (handgeschweißt)				
KL118Ø	T-Anschluss 45° mit Abgang für System EW-FU (handgeschweißt)				

STEIGLEITUNG

KL02Ø	Längenelement 1000 mm				
KL03Ø	Längenelement 500 mm				
KL222Ø	Längenelement 330 mm				
KL04Ø	Längenelement 250 mm				
KL223Ø	Längenelement 200 mm				
KL224Ø	Längenelement 150 mm				
KLK04Ø	Längenelement 250 mm konisch kürzbar				
KLK03Ø	Längenelement 500 mm konisch kürzbar				
KLK02Ø	Längenelement 980 mm konisch kürzbar				
KL05Ø	Längenelement 1000 mm mit 2 Ablassschlaufen				
KL70Ø	Längenelement 1000 mm mit Montageschelle				
FU40Ø	Montageschelle				

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material
 1.4404 / 1.4571

Wandstärke
 0,6 mm

 1,0 mm (Matt)

Oberfläche
 Hochglanz
(nur bis Ø 350 mm)

 Matt

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

CODE
WINKEL

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

KL09Ø	Winkel 15° starr				
KL10Ø	Winkel 30° starr				
KL2231Ø	Winkel 42° starr				
KL11Ø	Winkel 45° starr				

SCHORNSTEINKOPF

614-FU25Ø	Kopfabdeckung mit Wetterkragen				
FU25Ø	Kopfabdeckung mit Wetterkragen matt				

KESSELANSCHLUSS

KL120Ø	Universalanschluss einsteckend, konisch	1/2" Muffe			
KL32Ø	Kesselanschluss/ Steckverbinder einsteckend	1/2" Muffe			
KL123Ø	Kesselanschluss/ Steckverbinder, übersteckend, konisch				

VERBINDUNGSLEITUNG

KL114Ø	Schiebeelement 320 - 460 mm mit Klemmband (bis 400 °C / N1)				
KL114DØ	Schiebeelement 320 - 460 mm mit Dichtring und Klemmband (bis 200 °C)				
KL110Ø	Längenelement 200 mm mit Kondensatablauf für vertikalen Einbau und 1/2" Nippel				
KL984Ø	Kondensatfalle horizontal mit Kondensatopf für BHKW inkl. 1/2" Nippel				
750FITTINGÜ-22 1/2"	Fitting 1/2" mit 1/2" Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2302 und ZUAC2301				
750FITTINGV-22	Fitting 1/2" auf 1/2" für ZUAC2300, ZUAC2302 und ZUAC2301				
ZUAC2300	Siphon gerade				
ZUAC2302	Siphon links				
ZUAC2301	Siphon rechts				
ZUAC2303	Trompetensiphon mit 200 mm Sperrwasserhöhe inkl. 1/2" Muffe				
ZUTE1904	Siphon gerade 500 mm (H1) und 1/2" Muffe				
KL112Ø	Messelement 200 mm (bis 200 °C / P1)				
KL112AØ	Messelement 200 mm (bis 600 °C / H1)				
KL72Ø	Wetterkragen / Wandrosette				
FU72Ø	Wetterkragen / Wandrosette matt ab Ø350				
KL1751Ø	Montageband für konisches System in verstärkter Ausführung				
VL16VØ	Deckenabhängung mit Schallentkopplung für Gewindestange				
KL45Ø	Klemmband für konisches System				
KL12Ø	Winkel 87° starr				
KL13Ø	Winkel 90° starr				
KL14Ø	Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 600 °C / N1)				
KL15Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600 °C / N1)				
KL14DØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung und Revisionsdichtung (bis 200 °C / P1)				
KL15DØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung und Revisionsdichtung (bis 200 °C / P1)				
KL23HTW	Winkel 87° mit Revisionsöffnung für feuchte Betriebsweise (bis 250 °C / H1)				
KL23HTD	Winkel 87° mit Revisionsöffnung für trockene Betriebsweise (bis 600 °C / H1)				
KL24HTW	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für feuchte Betriebsweise (bis 250 °C / H1)				
KL24HTD	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für trockene Betriebsweise (bis 600 °C / H1)				
KL1332HTW	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für feuchte Betriebsweise (bis 250 °C / H1) Ausführung horizontal Abzweig rechts				
KL1332HTD	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für trockene Betriebsweise (bis 600 °C / H1) Ausführung horizontal Abzweig rechts				

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material
 1.4404 / 1.4571

Wandstärke
 0,6 mm
 0,8 mm (Matt)

Oberfläche
 Hochglanz
(nur bis Ø 350 mm)
 Matt

CODE
VERBINDUNGSLEITUNG

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

KL1333HTW	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für feuchte Betriebsweise (bis 250 °C / H1) Ausführung horizontal Abzweig links				
KL1333HTD	Winkel 90° mit Revisionsöffnung für trockene Betriebsweise (bis 600 °C / H1) Ausführung horizontal Abzweig links				
KL1318HTWØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung, Reinigungsstutzen am verlängerten Außensegment feuchte Betriebsweise (bis 250 °C / H1)				
KL1318HTDØ	Winkel 90° mit Revisionsöffnung, Reinigungsstutzen am verlängerten Außensegment trockene Betriebsweise (bis 600 °C / H1)				
KL1317HTWØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung, Reinigungsstutzen am verlängerten Außensegment feuchte Betriebsweise (bis 250 °C / H1)				
KL1317HTDØ	Winkel 87° mit Revisionsöffnung, Reinigungsstutzen am verlängerten Außensegment trockene Betriebsweise (bis 600 °C / H1)				

ZUBEHÖR

750ADK1/2"	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
FU126	1/2" Muffe (lose)				
KL907Ø	Grundplatte für Zwischenstütze als Festpunkt				
KL511Ø	Kompensator EW-KL				
DCS-CV50	Körperschallabsorber an BHKW oder Wärmeerzeuger, für Ø 60 mm (bis 200 °C)				
DCS-CV70	Körperschallabsorber an BHKW oder Wärmeerzeuger, für Ø 80 mm				
750ALLR-DOSE	Allroundpaste, 1 kg Dose				
TLDEI04Ø-Ø	Einschlaghilfe				

ÜBERGANG

KLEØØEX	Exzentrische Erweiterung	Ø Sicke (kleiner Ø)		Ø Muffe (großer Ø)					
KLEØØ	Erweiterung (Kessel ► Schornstein)	Ø Sicke (kleiner Ø)		Ø Muffe (großer Ø)					
KLRØØ	Reduzierung (Kessel ► Schornstein)	Ø Sicke (großer Ø)		Ø Muffe (kleiner Ø)					

ZU- UND ABLUFTSYSTEM EW-KL

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

KL1018Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten				
KL1019Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich				
KL1020Ø	Winkel 90° mit Schrägschnitt 45° inkl. Vogelschutzgitter				
KL1021Ø	Winkel 135° mit Schrägschnitt 45° inkl. Vogelschutzgitter				
KL1023Ø	Deflektorhaube (bis 250° C sowie max. 15 m/s Abgasgeschwindigkeit)				
750ADK1/2"	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				

