



# System EW - LINE FLEX AL

Eingangsnummer wird eingefügt von

**Jeremias**

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.:

Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

**Material**

1.4404  
gegen Aufpreis  
 1.4539

**Wandstärke**

0,6 mm (EW-FU)  
 0,08 mm (einlagig)  
 0,16 mm (zweilagig)  
 0,18 mm (zweilagig)

**Oberfläche**

Matt

**Ausführung gegen Aufpreis**

\_\_\_\_\_

**DICHTUNGSVARIANTEN**

EPDM-Dichtung: A = beigelegt, B = eingelegt, C = eingeklebt (EPDM nicht möglich bei Ø 225 mm / 450 - 600 mm)  
Silikon-Dichtung: D = beigelegt, E = eingelegt, F = eingeklebt

**GEWÜNSCHTE VARIANTE**

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ø                        | Ø                        | Ø                        | Ø                        |

**CODE**

**SCHORNSTEIFUSS**

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

|              |                           |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------|--|--|--|--|
| ALBI06...06Ø | Winkel 87° mit Stützfuß   |  |  |  |  |
| FU422        | Auflageschiene L = 300 mm |  |  |  |  |
| FU422B       | Auflageschiene L = 500 mm |  |  |  |  |
| FU422C       | Auflageschiene L = 700 mm |  |  |  |  |

**REINIGUNGSELEMENT**

|                |   |  |  |  |  |
|----------------|---|--|--|--|--|
| ALBI06...30Ø   | Reinigungselement rund (bis 200 °C / P1)                          |  |  |  |  |
| ALBI06...113DØ | Revisionsselement mit Revisionsdichtung l = 500 (bis 200 °C / P1) |  |  |  |  |

**KAMINTÜRE**

|        |  |                           |    |  |  |  |  |
|--------|--|---------------------------|----|--|--|--|--|
| FU0960 | Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebbestutzen 60 mm gerade inkl. Kamintürenschlüssel         | Schiebestutzen verlängern | cm |  |  |  |  |
| FU1060 | Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm mit Schiebbestutzen 60 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel         | Schiebestutzen verlängern | cm |  |  |  |  |
| FU5160 | Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210 x 140 mm und Schiebbestutzen 60 mm                       | Schiebestutzen verlängern | cm |  |  |  |  |
| FU13   | Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebbestutzen 60 mm gerade inkl. Kamintürenschlüssel         |                           |    |  |  |  |  |
| FU13B  | Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen inkl. Kamintürenschlüssel |                           |    |  |  |  |  |

**STEIGLEITUNG FLEX**

|                 |   |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|
| <b>121-F02Ø</b> | <b>Flexibles Rohr (Wandstärke 0,08 mm, l = 1 m) einlagig</b>        |  |  |  |  |
| <b>122-F02Ø</b> | <b>Flexibles Rohr (Wandstärke 0,08 mm, l = 1 m) einlagig Ø 250</b>  |  |  |  |  |
| 121-F02RØ15     | Flexibles Rohr (Wandstärke 0,08 mm, l = 15 m) einlagig              |  |  |  |  |
| 122-F02RØ15     | Flexibles Rohr (Wandstärke 0,08 mm, l = 15 m) einlagig Ø 250        |  |  |  |  |
| 121-F02RØ30     | Flexibles Rohr (Wandstärke 0,08 mm, l = 30 m) einlagig              |  |  |  |  |
| 121-F02RØ50     | Flexibles Rohr (Wandstärke 0,08 mm, l = 50 m) einlagig              |  |  |  |  |
| <b>121-F01Ø</b> | <b>Flexibles Rohr (Wandstärke 0,16 mm, l = 1 m) zweilagig</b>       |  |  |  |  |
| <b>120-F01Ø</b> | <b>Flexibles Rohr (Wandstärke 0,16 mm, l = 1 m) zweilagig Ø 250</b> |  |  |  |  |
| 121-F01RØ15     | Flexibles Rohr (Wandstärke 0,16 mm, l = 15 m) zweilagig             |  |  |  |  |
| 120-F01RØ15     | Flexibles Rohr (Wandstärke 0,16 mm, l = 15 m) zweilagig Ø 250       |  |  |  |  |
| 121-F01RØ30     | Flexibles Rohr (Wandstärke 0,16 mm, l = 30 m) zweilagig             |  |  |  |  |
| 121-F01RØ50     | Flexibles Rohr (Wandstärke 0,16 mm, l = 50 m) zweilagig             |  |  |  |  |
| FD06Ø           | Übergang EW-FLEX auf EW-FLEX  |  |  |  |  |
| FD07Ø           | Übergang EW-FLEX auf EW-FU  |  |  |  |  |
| FD08Ø           | Übergang EW-FU auf EW-FLEX  |  |  |  |  |
| FD798Ø          | Montagehilfe für EW-LINE FLEX                                       |  |  |  |  |

**STEIGLEITUNG STARR**

|         |                       |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|--|--|--|--|
| FU40Ø   | Montageschelle        |  |  |  |  |
| FU0602Ø | Längenelement 1000 mm |  |  |  |  |
| FU0603Ø | Längenelement 500 mm  |  |  |  |  |
| FU0604Ø | Längenelement 250 mm  |  |  |  |  |

**SCHORNSTEINKOPF**

|         |                                |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------|--|--|--|--|
| FU0625Ø | Kopfabdeckung mit Wetterkragen |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------|--|--|--|--|

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand April 2019

