

BESCHREIBUNG

Doppelwandige Verbindungsleitung aus Edelstahl für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise.

MATERIAL

1.4404 (316L) / 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hitzefeste Senothermlackbeschichtung

Edelstahl gebürstet
Schwarz 702.284
Gussgrau 702.288

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,6 mm

INNENDURCHMESSER

130 mm und 150 mm

DÄMMUNG

Keramische Dämmung mit 15 mm Dicke

VERBINDUNG

Steckverbindung durch eingezogene Steckenden

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
System + Artikelcode + Ø (Bsp: 15-ISO460130)

Bei abweichendem Farbwunsch verwenden Sie bitte statt
15-ISO (schwarz) den Artikelcode 25-ISO (gussgrau)



EIGENSCHAFTEN

- Reduzierung des Abstandes zu brennbaren Bauteilen von 400 mm auf 200 mm (im Vergleich zu normalen Ofenrohren)

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
 - Kaminöfen
- * ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 038

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856 - 2

T450 - N1 - D - V3 - L50060 - G200M



System ISO-LINE SCHWARZ

Winkel 15° mit Tür Winkel 30° mit Tür Winkel 45° mit Tür Winkel 90° mit Tür Winkel 15° ohne Tür Winkel 30° ohne Tür Winkel 45° ohne Tür



15-ISO4600



15-ISO4610



15-ISO4090



15-ISO0190



15-ISO0160



15-ISO0170



15-ISO0180

Winkel 90° ohne Tür



15-ISO0600

Winkelrohr
(Schenkellänge
500/700mm) mit Tür
und Drosselklappe



15-ISO4150

Winkelrohr-SET
Winkelrohr mit Tür und Drosselklappe, Wetterkragen und
Wandfutter (Schenkellänge 500/700mm)



15-ISO4990

Längenelement
1000mm



15-ISO0130

Längenelement
750mm



15-ISO4020

Längenelement
500mm



15-ISO0140

Längenelement
330mm



15-ISO2220

Längenelement
250mm



15-ISO00150

Längenelement
150mm



15-ISO2240

Längenelement
1000mm mit Drossel-
klappe und Tür (mit
Einzug)



15-ISO4500

Längenelement
500mm mit Drossel-
klappe und Tür (mit
Einzug)



15-ISO4510

Längenelement
300mm mit Drossel-
klappe



15-ISO4180

Längenelement
150mm mit Kondens-
sating (mit Einzug)



15-ISO4650

Übergang von Kami-
nofen auf ISO-LINE



15-ISO00370

Übergang von
ISO-LINE auf EW
(Wandfutter)



15-ISO37A0

Wandhalter bis
250mm, einstrebig



15-ISO3870

Wandrosette 55mm



15-ISO4220

Wandrosette groß
85mm



15-ISO4230



System ISO-LINE GEBÜRSTET



Winkel 15° mit Tür

Winkel 30° mit Tür

Winkel 45° mit Tür

Winkel 90° mit Tür

Winkel 15° ohne Tür

Winkel 30° ohne Tür

Winkel 45° ohne Tür



350-ISO460Ø



350-ISO461Ø



350-ISO409Ø



350-ISO019Ø



350-ISO016Ø



350-ISO017Ø



350-ISO018Ø

Winkel 90° ohne Tür

Winkelrohr
(Schenkellänge
500/700mm) mit Tür
und Drosselklappe

Winkelrohr-SET
Winkelrohr mit Tür und Drosselklappe, Wetterkragen und
Wandfutter (Schenkellänge 500/700mm)

Längenelement
1000mm

Längenelement
750mm



350-ISO060Ø



350-ISO415Ø



350-ISO499Ø



350-ISO013Ø



350-ISO402Ø

Längenelement
500mm

Längenelement
330mm

Längenelement
250mm

Längenelement
150mm

Längenelement
1000mm mit Drossel-
klappe und Tür (mit
Einzug)

Längenelement
500mm mit Drossel-
klappe und Tür (mit
Einzug)

Längenelement
300mm mit Drossel-
klappe



350-ISO014Ø



350-ISO222Ø



350-ISO015Ø



350-ISO224Ø



350-ISO450Ø



350-ISO451Ø



350-ISO418Ø

Längenelement
130mm mit Kondens-
sattring (mit Einzug)

Übergang von Kami-
nofen auf ISO-LINE

Übergang von
ISO-LINE auf EW
(Wandfutter)

Wandhalter bis
250mm, einstrebig

Wandrosette 55mm

Wandrosette groß
85mm



350-ISO465Ø



350-ISO0037Ø



350-ISO037AØ



350-ISO0387Ø



350-ISO422Ø



350-ISO423Ø