

System	Öl	Gas	FB	Einsatz-temp.	Material	Wandstärke	WIG	Druck	Zertifizierung	Klassifizierungen
EW-FU	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 006	T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx <sup>1</sup> <sup>1</sup> mit 25 mm Dämmung
EW-FU Verbindungsleitung	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	N1	0036 CPD 9174 026	Ohne Strahlungsschutz T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M Mit Strahlungsschutz T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300 T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G300
EW-SILVER	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4539	0,6 mm	✓	N1	Z - 7.1 - 3374	T400 - N1 - W2 - G50 - L00 T600 - N1 - W2 - G100 - L00
EW-AL-B (Dichtung außen)	✓	✓		≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPD 9174 016	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW -AL-BI (Dichtung innen)	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 012	Mit EPDM-Dichtung T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 Mit Silikon-Dichtung T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW-AL-BI Verbindungsleitung	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 052	Mit EPDM-Dichtung T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M Mit Silikon-Dichtung T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
EW-LINE FLEX FU	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4404	0,08 mm / 0,16 mm		N1	0036 CPR 9174 013	Flex einlagig T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G Flex zweilagig (2 x 0,08 mm = 0,16 mm) T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G starre Innenrohre EW-FU T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G
EW-LINE FLEX AL	✓	✓		≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4404	0,08 mm / 0,16 mm		P1 200 Pa	0036 CPR 9174 013	Flex einlagig Mit Silikondichtmasse T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O Flex zweilagig (2 x 0,08 mm = 0,16 mm) Mit Silikondichtmasse T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O starre Innenrohre EW-AL-BI Mit EPDM-Dichtung T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O Mit Silikon-Dichtung T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O
EW-KL	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 004	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx <sup>1</sup> T600 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx <sup>1</sup> mit 25 mm Dämmung
EW-KL Verbindungsleitung	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 042	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T400 - H1 - W - V2 - L50060 - G500M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300 <sup>1</sup> <sup>1</sup> mit Strahlungsschutz
EW-PPS < DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	Polypropylen	2,0 mm		H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U
EW-PPS ≥ DN 200	✓	✓		≤ 120 °C	Polypropylen	2,0 mm		P1 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U
EW-PP-FLEX DN 60- 100	✓	✓		≤ 120 °C	Polypropylen	1,0 mm bei Ø 080 1,2 mm bei Ø 100		H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - UO
EW-PP-FLEX > DN 100-160	✓	✓		≤ 120 °C	Polypropylen	1,0 mm bei Ø 080 1,2 mm bei Ø 100		P1 - 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - UO

## HINWEIS

### XX

Die Abstände zu brennbaren Bauteilen sind durchmesserabhängig.

Wir verweisen daher auf unsere Leistungserklärungen, welche Ihnen auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung stehen.