



Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Lieferanschrift /
Kommission: _____Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Tel.:

Datum, Unterschrift/Stempel

Material PP = Polypropylen**Wandstärke** 2.0 mm

Ø Ø Ø Ø

CODE**SCHACHTEINFÜHRUNG**

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

130-PP06Ø	Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene				
	Winkel 87° mit Stützfuß ohne Auflageschiene ab Ø 200				
130-PP442Ø	Stützfuß mit Auflageschiene passend für PPS Winkel 87° und 45° (ohne PPS Winkel)				
130-PP1234Ø	Schachteinführung mit Auflager und Stutzen schraubbar				

SCHORNSTEINKOPF

PP342Ø	Kopfabdeckung mit Mündungsrohr aus Edelstahl und Wetterkragen				
130-PP837Ø	Mündungsset, Kunststoff				
PP125Ø	Mündungsrohr 1000 mm / Edelstahl für PP342				
PP126Ø	Mündungsrohr 500 mm / Edelstahl für PP342				

STEIGLEITUNG

130-PP30Ø	Revisionselement rund (bis 120° / P1)				
130-PP339Ø	Längenelement 2015 mm				
130-PP02Ø	Längenelement 1000 mm				
130-PP03Ø	Längenelement 560 mm				
130-PP04Ø	Längenelement 315 mm, ab Ø 200 L = 420 mm				
130-PP40Ø	Montageschelle Kunststoff				
FU40Ø	Montageschelle				
FU1568Ø	Klemmband mit 2x Ablasschlaufe				

WINKEL

130-PP23Ø	Winkel mit 87° Revisionsöffnung				
130-PP17Ø	Winkel 15° starr				
130-PP18Ø	Winkel 30° starr				
130-PP19Ø	Winkel 45° starr				
130-PP22Ø	Winkel 87° starr				

VERBINDUNGSLEITUNG

130-PP112Ø	Messelement	Länge			
130-PP423AØ	Anschlussstück L = 250 mm mit 1/2" Muffe für Sicherheitstemperaturbegrenzer				
130-PP111Ø	Kondensatablauffalle inkl. Siphon für horizontalen Einbau (für senkrechten Einbau 130-PP1510 erforderlich)				
130-PP1760Ø	Anschlusselement für TWIN-PL inkl. 130-PP04				

ZUBEHÖR

ZUTE2197Ø-Ø	Abdichtmanschette 7° - 35° mit Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen				
ZUTE2196Ø-Ø	Abdichtmanschette 7° - 35° ohne Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen				
130-PP1510	Umlenkwinkel 90° für senkrechten Einbau der Kondensatablauffalle 130-PP111				
130-PP46	Siphon mit Speerwasserhöhe 90 mm				
PP72Ø	Wetterkragen mit Sicherungsseil passend für Mündungsset (PP342)				
KL72Ø	Wetterkragen / Wandrosette				
130-PP26Ø	Dichtring (EPDM)				
750GLEIOVT	Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“				
PP423	Sicherheitstemperaturbegrenzer 110 °C				
130-PP21Ø	Abdeckblende für Hinterlüftung RAL 9016				
130-PP2179Ø	Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb				
130-PP1903Ø	Zuluftgitter für konzentrische Kesselabgänge				
130-PP1823Ø	Mündungs-Abströmdüse rot				
130-PP1824Ø	Mündungs-Abströmdüse schwarz				
130-PP1205Ø	Rückströmsicherung PPS Ø 80 mm mit integriertem Siphon				
130-PPHOØØ	Hosenrohr	Ø D1 Sicke		Ø D2 Muffe	Achsmaß in mm

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____

 Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material
 PP = Polypropylen

Wandstärke
 2.0 mm

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

CODE
ÜBERGANG

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

130-PPEØØ	Erweiterung zentrisch	Ø Sicke (kleiner Ø)	Ø Muffe (großer Ø)				
130-PPRØØ	Reduzierung zentrisch	Ø Sicke (großer Ø)	Ø Muffe (kleiner Ø)				
PPEØØEX	Erweiterung exzentrisch	Ø Sicke (kleiner Ø)	Ø Muffe (großer Ø)				

BASISSET KASKADE RAUMLUFTUNABHÄNGIG

130-PPKASØ/B-SET	Basisset besteht aus: (1) Endstück mit Kondensatablauf (2) Kondensatschlauch 2 m (3) Siphon (4) Längenelement 315 mm (5) Inspektionselement (6) Wandblende				
130-PPKASØØE-SET	Erweiterung besteht aus: (1) Abzweig 42° (2) Längenelement 1015 mm (3) Winkel 87° mit Revision (4) Längenelement 315 mm				

BASISSET MEHRFACHBELEGUNG IM VORHANDENEN SCHACHT FÜR RAUMLUFTUNABHÄNGIGEN BETRIEB

130-PPAMF060-Ø	Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 60 / 100 (1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstützen (3) Rohr 225 mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber				
130-PPAMF080-Ø	Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 80 / 125 (1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstützen (3) Rohr 225 mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber				
130-PPBMFØ	Basis-Set für Mehrfachbelegung bestehend aus: (1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m (2) Kondensatschale mit Verlängerung 100 mm und 200 mm (3) Inspektionselement (4) Fixschelle (5) Hülse (6) Mündungs-Set bei Flexrohr: PPFLEX804 notwendig				
130-PPKAF	Kondensatabführung über Schacht (1) Kondensatabführung (2) Fixschelle (3) Hülse (4) 0,5 m Schlauch 3/4"				

